

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Qualidade	Mosaico Viena
Definição de Produto	Pilha de Laço Tufado
Medida	1/10"
Pêlo da Alcatifa	100% propileno
Peso de Pêlo	400 gr/m ²
Altura do Pêlo	2.9mm
Base Secundária	PA/PES Não Tecido
Suporte da Base	Poliflex com base lisa
Espessura Total	5,9mm
Peso Total	3700 gr/m ²
Medida de Mosaico	50x50 cm
Mosaicos por Caixa	20 Mosaicos

DESEMPANHO

Classificação de Uso	Uso Comercial Ligeiro
Teste de Cadeira	Uso Ocasional Ligeiro EN985
Abrasão	DIN 54322 pass
Teste de Vettermann	DIN 54323 pass
Estabilidade Dimensional	NEN 6160 pass
Isolamento térmico	ISO 8302 : 0,10 m ² K/W
Propriedades Eletrostáticas	Anti-Estático
Resistência ao Fogo	BS 4790 Baixo Raio

GERAL DIREÇÃO DE ALCATIFA

MANUTENÇÃO RECOMENDADA INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

A melhor manutenção de limpeza para a Alcatifa Mosaicos 50x50, é através de um produto próprio para a alcatifa.

A Alcatifa deve ser colocada em quadriculado.

Os mosaicos 50x50 não necessitam de subposição, pregos, colagem ou costura e podem ser soltas em um piso plano seco e antiderrapante.

Quando os Mosaicos 50x50 são colocados em parquet, vinil ou em áreas abertas maiores que 30m², é aconselhável usar fita adesiva dupla face em cada 8ª fileira ou um produto de colagem adaptado para a alcatifa.